

## Windows 2003 Terminalbetrieb

Der Server muss als Terminalserver eingerichtet sein. Dazu muss der entsprechende Dienst auf dem Windows 2003 Server installiert und gestartet werden.

Unter „Systemsteuerung > Verwaltung > Dienst“ können die benötigten Dienste gestartet werden.

### **Achtung!**

**Der Terminalserver muss innerhalb 120 Tage lizenziert werden.**

In der Serververwaltungskonsole unter Erweiterte Verwaltung > Terminaldienstkonfiguration muss die Verbindung gelöscht und neu angelegt werden.

- > Aktion Neue Verbindung erstellen .
- > Standard Einstellungen übernehmen.

Bei Windows Server 2003 muss der Terminal Dienst installiert werden.

- > Systemsteuerung > Software > Windows Komponente hinzufügen / entfernen
- > Auf die gerade erstellte Verbindung rechte Mausetaste - Eigenschaften und dann die Clienteneinstellungen überprüfen.
- > Es darf bei „Audiosignal“ der Haken "deaktivieren" nicht gesetzt sein.

Auf dem Windows 2003 Server muss nun das HVS32 installiert werden.

Wenn ein oder mehr Drucker auf dem Client installiert sind, müssen diese vorher deinstalliert werden, da die COM Schnittstelle sonst nicht Verfügbar ist.

Danach muss von der 2. CD im Ordner „Support > Tools“ das Programm für die Remote-Desktop-Verbindung installiert werden. (MSRDPCLI.EXE)

Nach der Installation wird die RDP-Verbindung über „Start > Programme > Remotedesktopverbindung“ aufgerufen.

Vor dem Verbinden muss bei den Optionen „Lokale Ressourcen > Lokale Geräte“ ein Häkchen bei „Drucker und Serielle Anschlüsse“ gesetzt werden.